



TYNKI KLEJE FARBY

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 8/ZDCS/M5/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;

ZDCS-M5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, zaprawa do cienkich spoin (T), Ściany murowane, słupy i ściany działowe.

3. Producent/Zakład produkcyjny;

**ASTEX- PUCZYŃSCY Tynki Kleje Farby
Otłoczyn, Ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów-Kujawski**

4. Upoważniony przedstawiciel;

Nie dotyczy.

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;

System 2+

6. Norma zharmonizowana;

PN-EN 998-2:2016 (EN 998-2:2016-12)

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane;

„CERTBUD” Sp.z.o.o Zakład Certyfikacji, Numer jednostki certyfikującej – AC 158



TYNKI KLEJE FARBY

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

8. Deklarowane właściwości użytkowe;

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości Użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	M 5
Wytrzymałość spoiny	
- Wytrzymałość spoiny na ścinanie	NPD
- Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD
Proporcje składników	NPD
Wytrzymałość spoiny	NPD
Zawartość chlorków, %	≤ 0,1
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	≤ 0,5
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Trwałość ;	
- Ubytek masy, %	≤ 5
- Spadek wytrzymałości, %	≤ 30
Substancje niebezpieczne	NPD*

*Patrz Karta Charakterystyki

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a); Bartłomiej Szrejder w Ołtoczyńie 03.10.2018.(Wyd.2)

Podpis:

KIEROWNIK
LABORATORIUM

Bartłomiej Szrejder