



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. ZM/M15/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;

Zaprawa Murarska M15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) według projektu do ścian murowych, słupów i ścian działowych

3. Producent/Zakład produkcyjny;

**ASTEX- PUCZYŃSCY Tynki Kleje Farby
Otłoczyn, Ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów-Kujawski**

4. Upoważniony przedstawiciel;

Nie dotyczy.

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;

System 2+

6. Norma zharmonizowana;

PN-EN 998-2:2016 (EN 998-2:2016-12)

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane;

„CERTBUD” Sp.z.o.o Zakład Certyfikacji, Numer jednostki certyfikującej – AC 158



TYNKI KLEJE FARBY

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

8. Deklarowane właściwości użytkowe;

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości Użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	M 15
Wytrzymałość spoiny	
- Wytrzymałość spoiny na ścinanie	NPD
- Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD
Proporcje składników	NPD
Wytrzymałość spoiny	NPD
Zawartość chlorków	NPD
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	PATRZ Karta Charakterystyki

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a); Bartłomiej Szrejder w Ołtuczynie 21.03.2019.(Wyd.1)

Podpis:

KIEROWNIK
LABORATORIUM
Bartłomiej Szrejder