

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. ZM/M5/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;

ZM/B-73/2013

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

**Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) według projektu
do ścian murowych, słupów i ścian działowych**

3. Producent/Zakład produkcyjny;

**ASTEX- PUCZYŃSCY Tynki Kleje Farby
Otłoczyn, Ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów-Kujawski**

4. Upoważniony przedstawiciel;

Nie dotyczy.

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;

System 2+

6. Norma zharmonizowana;

PN-EN 998-2:2016 (EN 998-2:2016-12)

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane;

„CERTBUD” Sp.z.o.o Zakład Certyfikacji, Numer jednostki certyfikującej – AC 158



TYNKI KLEJE FARBY

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

8. Deklarowane właściwości użytkowe;

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości Użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	M 5
Wytrzymałość spoiny	$\geq 0,15$
Proporcje składników	NPD
Wytrzymałość spoiny	NPD
Zawartość chlorków	NPD
Reakcja na ogień	F
Absorpcja wody, %	$< 0,20$
Przepuszczalność pary wodnej	5/20
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Trwałość	< 3 < 40
Ubytek masy, %	
Spadek Wytrzymałości, %	
Substancje niebezpieczne	PATRZ Karta Charakterystyki

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a); Bartłomiej Szrejder w Ołtuczynie 16.09.2019.(Wyd.1)

Podpis:

KIEROWNIK
LABORATORIUM
Bartłomiej Szrejder